



Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm (pulg.) / Dim. mm (inches)

Características y Datos Técnicos / Characteristics and Technical Details

Cartucho Cerámico para Monomandos

Ceramic Cartridge

Material:
Latón

Material:
Brass

Conexión:
½"-14 NPSM

Inlet thread:
½"-14 NPSM

Presión de Trabajo:
P_{min}= 0,25 kg/cm² (3,5 PSI)
P_{max}= 6,0 kg/cm² (85,3 PSI)

Working Pressure:
P_{min}= 0,25 kg/cm² (3,5PSI)
P_{max}= 6,0 kg/cm² (85,3 PSI)

Despiece / Components

Mod. Descripción

- | | | | | | |
|----|----------|--|----|----------|--|
| 1 | Pr3-796 | Opresor 8-32 UNC ½" Long. | 1 | Pr3-796 | ½" Long UNC 8-32 Setscrew. |
| 2 | Pr2-2832 | Chapetón Plano Superior | 2 | Pr2-2832 | Escutcheon Higher Plane |
| 3 | Pr5-740 | O ring 2-028 | 3 | Pr5-740 | O ring 2-028 |
| 4 | Pr2-2834 | Antifricción para Chapetón | 4 | Pr2-2834 | Antifricción for Escutcheon |
| 5 | Pr2-2831 | Chapetón Esférico | 5 | Pr2-2831 | Spherical Escutcheon |
| 6 | Pr2-2836 | Tuerca de Sujeción a Cartuchos de Monomandos | 6 | Pr2-2836 | Clamping Nut Single Lever Cartridges |
| 7 | Ps2-1221 | Cartucho de 35mm con Distribuidor Barrero Pasado | 7 | Ps2-1221 | 35mm Cartridge |
| 8 | Pr2-2202 | Empaque para Monomandos con Inserto | 8 | Pr2-2202 | Gasket for Single Lever Faucet with Insert |
| 9 | Pr2-1444 | O ring 2-120 | 9 | Pr2-1444 | O ring 2-120 |
| 10 | Pr7-073 | Opresor de Ranura 8-32 UNC x 3/16" | 10 | Pr7-073 | UNC 8-32 x 3/16" Setscrew |
| 11 | Ps2-952 | Alreador sin Reductor | 11 | Ps2-952 | Aerator |
| 12 | Pr2-2532 | Opresor 8-32 UNC | 12 | Pr2-2532 | 8-32 UNC Setscrew |
| 13 | Pr2-2702 | Empaque Cónico para Sello de Base | 13 | Pr2-2702 | Base Seal Conical Gasket |
| 14 | Pr2-1473 | Separador Cuerpo Central | 14 | Pr2-1473 | Central Body Separator |
| 15 | Pr2-1472 | Rondana de Acero Inoxidable | 15 | Pr2-1472 | Stainless Steel Washer |
| 16 | Pr2-1471 | Tuerca Espárrago | 16 | Pr2-1471 | Shank Nut |
| 17 | Pr2-253 | O ring 2-011 | 17 | Pr2-253 | 2-011 O-ring |
| 18 | Pr2-1653 | Tuerca Conector Alimentador | 18 | Pr2-1653 | Connector Nut Feeder |
| 19 | Pr5-431 | Llave Allen 5/64" | 19 | Pr5-431 | 5/64" Hex Key |

Mod. Descripción

- | | | |
|----|----------|--|
| 1 | Pr3-796 | ½" Long UNC 8-32 Setscrew. |
| 2 | Pr2-2832 | Escutcheon Higher Plane |
| 3 | Pr5-740 | O ring 2-028 |
| 4 | Pr2-2834 | Antifricción for Escutcheon |
| 5 | Pr2-2831 | Spherical Escutcheon |
| 6 | Pr2-2836 | Clamping Nut Single Lever Cartridges |
| 7 | Ps2-1221 | 35mm Cartridge |
| 8 | Pr2-2202 | Gasket for Single Lever Faucet with Insert |
| 9 | Pr2-1444 | O ring 2-120 |
| 10 | Pr7-073 | UNC 8-32 x 3/16" Setscrew |
| 11 | Ps2-952 | Aerator |
| 12 | Pr2-2532 | 8-32 UNC Setscrew |
| 13 | Pr2-2702 | Base Seal Conical Gasket |
| 14 | Pr2-1473 | Central Body Separator |
| 15 | Pr2-1472 | Stainless Steel Washer |
| 16 | Pr2-1471 | Shank Nut |
| 17 | Pr2-253 | 2-011 O-ring |
| 18 | Pr2-1653 | Connector Nut Feeder |
| 19 | Pr5-431 | 5/64" Hex Key |

* Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

* Products depicted here in subject to change without prior notice in their appearance or components as a result of incremental innovation.

Monomando Alto Integra para Lavabo sin Contra / High Integra Single Lever Faucet without Drain

MO8X-INN-01

NB

